

主なスペック一覧表

	ドコモ タブレット	ドコモ キッズ・ジュニア
	ARROWS Tab F-02F	スマートフォン for ジュニア2 SH-03F
寸法 (高さ×幅×厚さ:mm)	約169×261×8.9	約117×63×10.6
質量(g)	約519	約120
LTE連続待受時間 (静止時[自動])(時間)	約1450	未定
3G連続待受時間 (静止時[自動])(時間)	約1500	未定
GSM連続待受時間 (静止時[自動])(時間)	約1250	未定
連続通話時間 (3G/GSM)(分)	—	未定
実使用时间(時間) ^{※1}	未定	未定
メインディスプレイ (サイズ、ドット数[横×縦通称]、 種類、発色数)	約10.1インチ 2560×1600 WQXGA TFT液晶 1677万色	約4.1インチ 540×960 QHD CG Silicon液晶 1677万色
バッテリー容量	9600mAh	1660mAh
ROM/RAM	64GB/2GB	8GB/1GB
外部メモリ (最大対応容量)	microSD (2GB) microSDHC (32GB) microSDXC (64GB)	microSD (2GB) microSDHC (32GB)
外側カメラ機能 (撮像素子種類、 有効画素数/記録画素数)	裏面照射型 CMOS 約810万画素/約800万画素	裏面照射型 CMOS 約1210万画素/約1200万画素
内側カメラ機能 (撮像素子種類、 有効画素数/記録画素数)	裏面照射型 CMOS 約130万画素/約120万画素	裏面照射型 CMOS 約32万画素/約31万画素
CPU (チップ名/クロック)	MSM8974 (2.2GHz クアッドコア)	MSM8960 (1.5GHz デュアルコア)
OS	Android 4.2	Android 4.0
「Xi」(クロッシィ) (LTE)	150Mbps/50Mbps	75Mbps/25Mbps
LTE対応周波数帯 (2GHz/1.7GHz/1.5GHz/800MHz)	(○/○/○/○)	(○/—/—/—)
FOMAハイスピード (HSDPA/HSUPA)	14Mbps/5.7Mbps	14Mbps/5.7Mbps
Wi-Fi(無線LAN) (11a/b/g/n/ac) ^{※2} (Wi-Fiテザリング同時接続台数)	○ (○/○/○/○/○) (10台)	○ (—/○/○/○/—) (—)
GPS/オートGPS(◎は海外対応)	◎/○	◎/—
赤外線通信	—	○
Bluetooth	○ (4.0)	○ (3.0)
ワンセグ/フルセグ(◎は録画対応)	◎/◎	—/—
防水/防塵	○/○ (IPX5、8/IP5X)	○/○ (IPX5、7/IP5X)
おっだけ充電	—	—
色	ホワイト	ターコイズ ピンク ホワイト
製造メーカー	富士通株式会社	シャープ株式会社

- ※1 一般に想定されるスマートフォンの利用(Web閲覧、アプリの利用等、約80分間/日の利用)があった場合の電池の持ち時間です(ドコモ調べ)。
実際の利用状況(連続通話や動画を大量にダウンロードした場合など)によっては、それを下回る場合があります。
なお、各機種の実使用時間については、順次ドコモのホームページで公表いたします。
- ※2 IEEE802.11acドラフト版に対応。今後の正式規格対応商品や他社のドラフト版対応商品とは通信できない場合があります。対応商品は各メーカーのホームページをご確認ください。

*「おだけ充電」「FOMA」は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。

<Xiについて>

- ・受信時最大112.5Mbpsは、北海道、東北、信越、北陸、中国、四国、沖縄の一部に限ります。
- ・受信時最大75Mbpsは、Xiエリアの一部に限ります。
- ・対応エリア、対応機種の詳細は、ドコモのホームページでご確認ください。
- ・通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。
- ・ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。

<防水について>

- ・ご使用の際はリアカバーやキャップ(外部接続端子カバー)が確実に閉じているかご確認ください。
- ・防水性能を維持するため、異常の有無にかかわらず2年に1回部品の交換をおすすめいたします(有料)。
- ・IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、通信機器としての機能を有することを意味します。
- ・IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mのところに携帯電話を沈め、約30分間放置後に取り出したときに通信機器としての機能を有することを意味します。
- ・IPX8とは、常温で水道水の水深1.5mのところに携帯電話を沈め、約30分間放置後に取り出したときに通信機器としての機能を有することを意味します。

<防塵について>

- ・IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75 μ m以下の塵埃が入った装置に携帯電話を8時間入れて攪拌させ、取り出したときに通信機器の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。

<Xi対応機種のWi-Fiテザリングについて>

- ・ご利用にはspモードのご契約が必要です。
- ・テザリング利用時は、通信料が高額になる場合がありますので、「Xiパケ・ホーダイフラット」などのパケット定額サービスへのご加入を強くおすすめします。
- ・テザリングを利用してインターネットに接続した場合、ご利用の環境によっては外部機器においてアプリケーション(ブラウジング・ゲームなど)が正常に動作しない場合があります。
- ・初期設定では、外部機器とスマートフォン・タブレット間でパスワードなどのセキュリティは設定されていません。任意のパスワードなどの設定をおすすめします。

<microSDXCについて>

- ・microSDXCカードは、microSDXC対応機種でのみ使用できます。