

メーカー名	FCNT合同会社	端末名	F-41F
-------	----------	-----	-------

項目名				値
カラー（カタカナ）				ホワイト
カラー（英語）				ネイビー
				White
サイズ	高さ			約113mm
	幅			約52mm
	厚さ			約16.9mm
重量				約134g
OS				-
ディスプレイ（メイン）	サイズ			約3.0インチ
	種類			TFT
	解像度（通称）			FWVGA
	横ピクセル数			480
	縦ピクセル数			854
ディスプレイ（サブ） ※該当機種のみ	サイズ			約1.5インチ
	種類			TFT
	解像度（ピクセル数）			106×138
CPU	名称			Snapdragon 210
	クロック周波数（コア数）			1.1GHz クアッドコア
内蔵メモリ	RAM			1GB
	ROM			8GB
外部メモリ	最大対応容量			microSDHC 32GB
ワット時定格値				5.7Wh
バッテリー容量				1500mAh
電池バック取り外し可否				着脱可
防水機能	対応			○
	等級			IPX5/IPX8
防塵（ほつじん）機能	対応			○
	等級			IP6X
MIL規格（mil-std-810G/810H）				○
	項目数			14項目
				【mil-std-810H】
	対応項目			落下、防水（浸漬）、防湿、耐日射（連続）、耐振動、防水（風雨）、高温動作（60℃固定）、高温保管（70℃固定）、低温動作（-20℃固定）、低温保管（-30℃固定）、低圧動作、低圧保管、塩水耐久、防塵（6時間風速有り）
GPS	対応			○
	スタンドアロン測位	GPS		○
		GLONASS		○
		その他		○
	アシスト測位	A-GPS		QZSS
		A-GLONASS		UE-B
		その他		UE-B
				gpsOneXTRA
VoLTE	対応			○
	海外対応			○
	高音質通話	VoLTE（AMR-WB）		○
		VoLTE(EVS-WB）		○
		VoLTE（HD+）（EVS-SWB）		○
				-
連続待受時間(静止時)	4G（LTE）			約460時間
連続通話時間	LTE（VoLTE） VoLTE（HD+）（EVS-SWB）			約350分
充電	ACアダプタ 08		対応	○
	ワイヤレス充電（Qi対応）		充電時間	約120分
				-
SIM	対応			nanoSIM
	デュアルSIMパターン			-
Wi-Fi	対応			○
	WI-Fi Direct			-
	対応規格	IEEE802.11a		-
		IEEE802.11b		○
		IEEE802.11g		○
		IEEE802.11n（Wi-Fi 4）	2.4GHz	○
			5GHz	-
		IEEE802.11ac（Wi-Fi 5）	2.4GHz	-
			5GHz	-
		IEEE802.11ax（Wi-Fi 6）	6GHz（Wi-Fi 6E）	-
			2.4GHz	-
		IEEE802.11be（Wi-Fi 7）	5GHz	-
	6GHz		-	
	MIMO対応			-
	MU-MIMO（クライアント）対応			-
	MIMO対応規格			-
	MU-MIMO(クライアント)対応規格			-
受信時最大通信速度				72.2Mbps

項目名				値	
テザリング機能	対応	Wi-Fi		-	
		USB		-	
		Bluetooth	PAN（PAN - NAP）	-	
	対応規格	IEEE802.11a		-	
		IEEE802.11b		-	
		IEEE802.11g		-	
		IEEE802.11n（Wi-Fi 4）		2.4GHz	-
				5GHz	-
		IEEE802.11ac（Wi-Fi 5）			-
		IEEE802.11ax（Wi-Fi 6）		2.4GHz	-
				5GHz	-
				6GHz（Wi-Fi 6E）	-
IEEE802.11be（Wi-Fi 7）		2.4GHz	-		
		5GHz	-		
		6GHz	-		
ブラウザ	Chromeブラウザ	UserAgent		Mozilla/5.0（Linux； Android 8.1.0； F-41F Build/V08R060E； wv） AppleWebKit/537.36（KHTML， like Gecko） Version/4.0 Chrome/67.0.3396.127 Mobile Safari/537.36	
	WebView			Mozilla/5.0（Linux； Android 8.1.0； F-41F Build/V08R060E； wv） AppleWebKit/537.36（KHTML， like Gecko） Version/4.0 Chrome/67.0.3396.127 Mobile Safari/537.36	
NFC	FeliCa			-	
	FeliCa OS Version			-	
	MFC(Mobile FeliCa Client)のバージョン			-	
Bluetooth	対応			○	
	バージョン			4.2	
	Smart Ready（BLE）対応			○	
	出力			Power Class 1	
USB	形状			USB Type-C	
	Version			USB2.0 High Speed	
	機能			-	
	USBホスト			-	
	Power Delivery対応			-	
	PPS（Programmable Power Supply）対応			-	
イヤホンマイクジャック				-	
DisplayPort	端子径			-	
	極数			-	
	対応			-	
	バージョン			-	
	対応変換アダプタ			-	
	HDCP	対応	バージョン	-	
Wi-Fi を経由したディスプレイ出力	対応		-		
	HDCP	対応	バージョン	-	
アプリケーション	ドコモのアプリ※ドコモ提携企業のアプリを含みます		アプリ	dアカウント設定、ドコモ位置情報、遠隔初期化、おまかせロック、エリアメール、スケジュール&メモ、スケジュール/メモ・トルカ同期、AFPホーム、ドコモメール、絵文字パッケージ、ドコモ電話帳、電話、あんしんスキャン、あんしんナンバチェック、あんしんフィルター、リセット、ドコモ音声入力アプリ	
	その他のアプリ		メーカー	通話メモ、伝言メモ、ワンタッチダイヤル、迷惑電話対策、メール、SMS、カメラ・ビデオ、QRコード読み取り、予定表、メモ、目覚まし、電卓、辞書、おやすみモード、お知らせタイマー、お薬アラーム、ボイスレコーダ、拡大鏡、歩数計・活動量計、設定、エコモード、音声読み上げ、音声呼び出し、視覚サポート、ワンタッチプザー、使いかたガイド、ソフトウェアアップデート、コンテンツマネージャ、ビデオプレーヤー、ブラウザ、FMラジオ、SDカードバックアップ	
			Google	-	
				-	
撮像素子	アウト①	有効画素数		約800万	
レンズF値		サイズ		1/4.0インチ	
		カメラ機能		標準	
		F値		2.0	
撮像素子	アウト②	有効画素数		-	
レンズF値		サイズ		-	
		カメラ機能		-	
		F値		-	
撮像素子	アウト③	有効画素数		-	
レンズF値		サイズ		-	
		カメラ機能		-	
		F値		-	
撮像素子	アウト④	有効画素数		-	
レンズF値		サイズ		-	
		カメラ機能		-	
		F値		-	
撮像素子	イン①	有効画素数		-	
レンズF値		サイズ		-	
		カメラ機能		-	
		F値		-	
撮像素子	イン②	有効画素数		-	
レンズF値		サイズ		-	
		カメラ機能		-	
		F値		-	
オートフォーカス	動画	対応		○	
	静止画	対応		○	
フラッシュ				-	
ISO感度	動画	マニュアル設定での最高値		-	
		オート設定での最高値		ISO3200	
	静止画	マニュアル設定での最高値		-	
		オート設定での最高値		ISO4800	
手ブレ補正（電子式）	アウトカメラ	動画		-	
		静止画		-	
	インカメラ	動画		-	
		静止画		-	
手ブレ補正（光学式）	アウトカメラ	動画		-	
		静止画		-	
	インカメラ	動画		-	
		静止画		-	
動画撮影	記録サイズ（アウト）			サイズ小（640×480）	
	記録サイズ（イン）			画面びったり（1280×720）	
	記録ファイル形式			-	
	動画1件あたりの最大録画時間			MP4	
	ズーム（アウト）	倍率	デジタル	約50分	
			光学	最大8.0倍	
		デジタル × 光学		-	
		記録サイズによる制限		-	
	ズーム（イン）	倍率	デジタル	-	
			光学	-	
		デジタル × 光学		-	
		記録サイズによる制限		-	
HDR	HDR動画再生		-		
	対応規格		-		
静止画撮影	記録サイズ（アウト）			メール添付（640×480）	
				画面びったり（1920×1080）	
				SNS（2048×1536）	
				6メガびったり（3264×1840）	
				8メガ最高画素（3264×2448）	
	記録サイズ（イン）			-	
	記録ファイル形式			JPEG	
	ズーム（アウト）	倍率	デジタル	最大8.0倍	
光学			-		
デジタル × 光学		-			
ズーム（イン）		倍率	デジタル	-	
	光学		-		
	デジタル × 光学		-		
	記録サイズによる制限		-		
動画再生	対応コーデック	H.263/H.264/MPEG-4/VP8			
	HDR	HDR動画再生	対応規格	-	
音楽再生	対応コーデック	AAC、HE-AAC v1、HE-AAC v2、AAC ELD、AMR-NB、AMR-WB、FLAC、MP3、MIDI、Vorbis、PCM、Opus			
	ハイレゾ対応				
DRM	Widevine Level1				
ワンセグ	対応				
FMラジオ	ワイドFM	対応	○		
	ハイブリッドラジオ	対応			
ホーム画面	docomo LIVE UX			-	
	シンプルメニュー			-	
	名称				
	メーカーオリジナルメニュー			-	
	名称				

項目名			値
マルチリンガル機能	表示言語		日本語
	入力言語		日本語
日本語入力システム			Super ATOK ULTIAS for 5<5< ver.1.5.0
ハードウェア常時音声認識機能			-
伝言メモ			○
	保存可能件数		最大10件
	1件あたりの最大録音可能時間		最大1分
電話帳登録外着信拒否			○
電話番号指定着信許可			○
電話番号指定着信拒否			○
非通知着信拒否			○
緊急速報「エリアメール」			○
センサー	加速度センサー		○
	角速度センサー		-
	地磁気センサー		-
	照度センサー		○
	近接センサー		-
	気圧センサー		-
	指紋センサー		-
	脈拍センサー		-
	その他		-
生体認証	対応		-
	方式		-
	解除できる機能（dアカウント認証を使うもの以外）		-
	d アカウント連携		-
ソフトウェアアップデート/OSV	FOTA種別		○（X-カFOTA）
	Wi-Fi対応		○
	OSバージョンアップの提供		-
	セキュリティ更新の提供		-
通信 国内	最大受信速度（各ツール記入用）		150Mbps
	最大送信速度（各ツール記入用）		50Mbps
	その他対応バンド（国内）		【4G(LTE)】 バンド1、バンド3、バンド1 9
海外	その他対応バンド（海外）		【4G(LTE)】 バンド1、バンド3、バンド5 【3G】 バンド1、バンド5
通信速度	LTE		○
	LTE	受信時最大速度	150Mbps
	LTE	送信時最大速度	50Mbps
	5G-SA		-
	5G-SA	受信時最大速度	-
	5G-SA	送信時最大速度	-
	5G-NSA		-
	5G-NSA	受信時最大速度	-
			-